



**Technische Daten Ledvance LED  
Tragschiene Trusys Flex Klar Stahl  
Weiß 70W 12100lm 2x30D - 840  
Kaltweiß**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 247103                              |
| EAN                                     | 4058075771994                       |
| Herstellercode                          | 4058075771994                       |
| Marke                                   | Ledvance                            |
| Herstellername                          | TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                              |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 70W                         |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 12100lm                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 175                         |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 30                  |
| Leistungsfaktor       | >0.95               |
| Inkl. Leuchtmittel    | Ja                  |
| Produkttyp            | LED-Lichtbandsystem |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Befestigung        | Trunking              |
| Leuchtenverbindung | Steckklemme           |
| Optikabdeckung     | Transparent           |
| IP-Schutzklasse    | IP40 - staubgeschützt |
| Prallschutz        | IK04 - 0.50 Joule     |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +40°C       |
| Gehäuse            | Stahl                 |
| Sockelfarbe        | Weiß                  |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                  |
| Produktserie       | TRUSYS FLEX           |

## Masse

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1500 |
| Breite (mm) | 77.7 |
| Höhe (mm)   | 39.4 |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour