



Caractéristiques SLV Cube Aluminium  
Anthracite 15W 1200lm - 827-830 CCT  
| Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                                   |                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 260548                                                                |
| EAN                               | 4024163278041                                                         |
| Code Fabricant                    | 1007458                                                               |
| Marque                            | SLV                                                                   |
| Nom du fabricant                  | S-CUBE, wand- en plafondopbouwarmatuur, 2700/3000K, 15 W, PHASE, 80°, |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 48000                                                                 |

Informations techniques

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                             |
| Tension (V)                       | 220-240                                 |
| Wattage                           | 15W                                     |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                           |
| Nombre de lampes                  | 1                                       |
| Code Couleur                      | 827 Blanc Très Chaud, 830 Blanc Chaud   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud, 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs          |
| Couleur Claire                    | Blanc                                   |
| Options de couleur                | CCT                                     |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 80                                      |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1200lm                     |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 80                         |
| Inclinable                  | Oui                        |
| Montage                     | Fixation murale            |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK04 - 0.50 joule                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                           |
| Couleur du Luminaire           | Anthracite                              |
| Matériaux                      | Aluminium                               |
| Gamme                          | CUBE                                    |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 111 |
| Largeur (mm)  | 95  |
| Hauteur (mm)  | 110 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

