



Caractéristiques Ledvance LED Projecteur De Chantier Value Noir 30W 3700lm 100D - 865 Lumière Du Jour | IP54 - Symétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                              | 261379                              |
| EAN                               | 4058075834040                       |
| Code Fabricant                    | 4058075834040                       |
| Marque                            | Ledvance                            |
| Nom du fabricant                  | WORKLIGHT VALUE 360° SOCKET 30W 865 |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 3 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 30000                               |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 30W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3700lm                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 123                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 100                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Référence Article                 | Projecteur LED                 |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Montage                        | Sol                                                  |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                                           |
| Indice de Protection           | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                       |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                                 |
| Matériaux                      | Plastique                                            |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                           |

## Dimensions

|              |     |
|--------------|-----|
| Largeur (mm) | 227 |
|--------------|-----|

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**