



Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Linéaire Surface Acier Blanc 45W  
6165lm - 840 Blanc Froid | IP44 -  
150cm - Zigbee Dimmable - Équivalent  
2x36W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Réf.                              | 260269                                     |
| EAN                               | 4099854515156                              |
| Code Fabricant                    | 4099854515156                              |
| Marque                            | Ledvance                                   |
| Nom du fabricant                  | LINEAR SURFACE IP44 ZIGBEE 45W 840 WT IP44 |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                      |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 70000                                      |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Wattage                           | 45W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, Zigbee                    |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 6165lm                         |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 137          |
| Facteur de puissance        | >0.90        |
| Longueur                    | 150cm        |
| Référence Article           | Réglette LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Montage                        | Plafond                            |
| Couverture Optique             | Opale                              |
| Indice de Protection           | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                     |
| Matériaux                      | Acier                              |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours         |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1476 |
| Largeur (mm)  | 166  |
| Hauteur (mm)  | 64   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**



Trustpilot

