



**Caractéristiques Noxion Downlight  
LED Slim V2.0 24W 2400lm 120D - 840  
Blanc Froid | 225mm - Diamètre  
200mm - IP44 - Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 238909                                                                              |
| EAN                               | 8719157014984                                                                       |
| Code Fabricant                    | 8719157014984                                                                       |
| Marque                            | Noxion                                                                              |
| Nom du fabricant                  | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 24W 4000K Cutout Ø200mm<br>Frame Ø225mm w/ DALI |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 6 ans                                                                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                                                                               |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 24W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Driver Inclus                  | Oui                                                |
| Angle de Diffusion (degrés)    | 120                                                |
| Flux Lumineux (Lumen)          | 2400lm                                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 100                                                |
| Facteur de puissance           | >0.90                                              |
| Profondeur d'Installation (mm) | 19                                                 |
| UGR                            | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                 |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                           |
| Place nécessaire (mm)          | 200                                |
| Indice de Protection           | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                      |
| Matériaux                      | Aluminium                          |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Couleur du boîtier             | Blanc                              |
| Gamme                          | Slim                               |

## Dimensions

Hauteur (mm)

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

26

Diamètre (mm)

225



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**

Informations du capteur



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

Type de capteur

Pas de détecteur

