



Caractéristiques Lot 4x Ledvance Panneau LED  
Comfort Aluminium Blanc 33W 4320lm - 865 Lumière  
du Jour | 62.5x62.5cm - UGR < 19

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Réf.                              | 261971                                    |
| EAN                               | 8719157082914                             |
| Code Fabricant                    | 8719157082914                             |
| Marque                            | Ledvance                                  |
| Nom du fabricant                  | Multipack 4x PL CMFT 625 P 33W 865 U19 PS |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 70000                                     |
| Gamme                             | PANEL COMFORT                             |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                           |
| Wattage                           | 33W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)          | 4320lm                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 130                             |
| Indice de Protection           | IP40 – Résistant à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule               |
| Finition du Réflecteur         | Opaque                          |
| Facteur de puissance           | >0.90                           |
| Référence Article              | Panneau LED                     |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrène)                      |
| Température de fonctionnement | -10 to +50                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Aluminium                             |

## Dimensions

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Dimensions du Panneau LED | 62.5x62.5cm |
| Longueur (mm)             | 620         |
| Largeur (mm)              | 620         |
| Hauteur (mm)              | 32          |

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur

 **Jusqu'à 7 ans de garantie**  **Retours faciles jusqu'à 14 jours**