



Caractéristiques Philips Panneau LED  
CoreLine RC132V 26W 3400lm - 830  
Blanc Chaud | 60x60cm - UGR <22

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Réf.                              | 249723                           |
| EAN                               | 8720169751330                    |
| Code Fabricant                    | 8720169751330                    |
| Marque                            | Philips                          |
| Nom du fabricant                  | RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                           |
| Gamme                             | CoreLine                         |

Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                           |
| Wattage                           | 26W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)          | 3400lm                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 130                                     |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                       |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis                          |
| Facteur de puissance           | >0.90                                   |
| Référence Article              | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Montage              | Encastré                        |
| UGR                  | < 23 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique   | Opale                           |
| Couleur du Luminaire | Blanc                           |
| Matériaux            | Acier                           |
| Couleur du boîtier   | Blanc                           |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 62      |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**

|                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur                                                                                                          | Pas de détecteur                                                                                                            |
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |